

Funktion der Backplate

Vielen Dank für den Kauf einer Grafikkarten-Backplate der Firma Aqua Computer. Die Backplate für kryographics NVIDIA TITAN X wurde speziell für Grafikkarten des entsprechenden Typs im Referenz-Design des Chipherstellers entwickelt. Die Backplate stabilisiert die Grafikkarte und sorgt für eine optimale Wärmeableitung aus dem Spannungsreglerbereich der Grafikkarte. Bitte beachten Sie, dass die Backplate ausschließlich für die Verwendung mit Wasserkühlern der kryographics Serie entwickelt wurde!

Montageanleitung

Schritt 1:

Legen Sie die Grafikkarte mit montiertem kryographics Wasserkühler flach auf eine ebene Unterlage, sodass die Rückseite der Grafikkarte nach oben gerichtet ist. Die Karte sollte nicht auf der Stoffblende aufliegen sondern nur auf dem Wasserkühler. Entfernen Sie alle Schrauben, die den Wasserkühler an der Grafikkarte befestigen. Legen Sie die Backplate ebenfalls flach auf eine ebene Unterlage, sodass die Gravrur nach unten gerichtet ist. Legen Sie in jede der im Bild rot markierten kreisförmigen Vertiefungen der Back-




plate jeweils einen der schwarzen Kunststoffringe ein. Legen Sie Zuschnitte des mit der Backplate gelieferten Wärmeleitpads auf die im Bild blau markierten Bereiche der Backplate auf.

Schritt 2:

Heben Sie Grafikkarte und Wasserkühler an und platzieren beide Teile zusammen auf der Backplate. **Achtung:** Grafikkarte und Wasserkühler sind zu diesem Zeitpunkt nicht aneinander befestigt!

Heben Sie alle drei Komponenten und drehen den Stapel um, so dass der Wasserkühler wieder als unterste Komponente zum Liegen kommt.

Achtung: Backplate, Grafikkarte und Wasserkühler sind zu diesem Zeitpunkt nicht aneinander befestigt



Schritt 3:

Befestigen Sie Backplate und Grafikkarte an dem Wasserkühler. Verwenden Sie dazu an den im Bild farbig markierten Positionen folgende Schrauben:

Rote Markierung: fünf Schrauben M2,5 x 8 mm, Senkkopf.

Grüne Markierung: sechs Schrauben M2,5 x 10 mm, Senkkopf.

Violette Markierung: zwei Schrauben M3 x 6 mm, Linsenknopf.

Schritt 4:

Die Backplate ist nun fertig auf der Karte montiert. Stellen Sie sicher, dass sowohl die Backplate als auch der Wasserkühler auf allen zu kühlenden Bauteilen plan aufliegt. Nehmen Sie die Grafikkarte nicht in Betrieb, falls die Backplate oder der Kühler nicht korrekt aufliegen sollten, sondern wiederholen Sie die Montage! Die Schrauben dürfen nur mäßig angezogen werden! Beachten Sie auch die Hinweise in der Anleitung des Wasserkühlers!

ACHTUNG!

Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Schäden führen. Die Aqua Computer GmbH & Co. KG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie bei fehlerhafter Montage.

Vielen Dank und viel Spaß mit Ihrem neuen Produkt.